

Séria

HYBROX SE

Ekonomické riešenie bez kompromisov

Tepelné čerpadlá vzduch/voda
vonkajšia inštalácia



**R290
Propán**



**Funkcia
chladenia**



Ekonomické riešenie bez kompromisov: **HYBROX SE**

Tepelné čerpadlá vzduch/voda
Vonkajšia inštalácia – séria **HYBROX SE**

Rad Hybrox SE predstavuje cenovo výhodnú alternatívu pre všetkých, ktorí chcú kvalitné tepelné čerpadlo za rozumnú cenu. Jednotky tejto série sú šetrné k životnému prostrediu vďaka využitiu prírodného chladiva R290. Na trh prichádzajú hneď v niekoľkých výkonnostných variantoch – 5 kW až 14 kW. Vďaka integrovanej funkcii chladenia svojím užívateľom ponúkajú vysoký komfort za každého počasia.

Prírodné propánové chladivo R290

Hlavné výhody

- + Cenovo výhodné bez ústupkov
- + CO₂ neutrálny vďaka prírodnému chladivu R290
- + Vykurovanie, chladenie a ohrev teplej úžitkovej vody
- + Výstupná teplota až 75 °C
- + Možnosť zapojenia až 8 jednotiek do kaskády
- + Vhodné pre novostavby, rekonštrukcie aj sériovú výstavbu
- + Inovatívny dizajn
- + Rýchla a jednoduchá inštalácia



Vnúterné jednotky



Regulátor HPC 40



Hydraulická veža HT 7

Typ	Výkonové dáta				Hermet. uzavreté	Zariadenie		En. trieda
	Tepelný výkon A-7 / W35 max. [kW]	COP* A-7 / W35	Chladiaci výkon A35/W7 max. [kW] / [EER]	Hladina akust. výkonu max. / nočný [dB(A)]		Rozmery Š x H x V [mm]	Váha [kg]	
HYBROX SE 5	4,4	2,68	4,1 / 3,36	61 / 53	✓	914 x 352 x 708	68	A+++
HYBROX SE 8	7,3	2,80	7,1 / 3,05	63 / 53	✓	1204 x 384 x 880	95	A+++
HYBROX SE 11	9,9	2,82	9,6 / 3,20	65 / 57	✓	1204 x 384 x 1090	112	A+++
HYBROX SE 14	11,3	2,92	13 / 3,22	65 / 55	✓	1204 x 384 x 1384	173	A+++

*Zariadenie plnené prírodným chladivom R290, hodnota GWP 3 | Tepelný výkon a vykurovací faktor (COP) podľa EN 14511

Technické parametre sú predbežné hodnoty, ktoré sa môžu do sériovej výroby mierne zmeniť.

ait-slovensko s.r.o.

sídlo a kancelária
Pestovateľská 2
821 04 Bratislava

T 0800 164 616
E info@alphainnotec.sk
W www.alphainnotec.sk

alpha innotec - značka spoločnosti ait-deutschland GmbH

